




EMPILUX® VANJSKA LED RASVJETA

www.empilux.com

KATALOŠKI BROJ	NAZIV PROIZVODA	OPIS / PRIMJENA
VR 001	Svjetiljka LED OKTANLUX - 1 (60W)	Ugradna i nadgradna montaža
VR 002	Svjetiljka LED OKTANLUX - 1 (120W)	Ugradna i nadgradna montaža
VR 003	Ovjesni pribor za OKTANLUX - 1	Obavezno za ugradnu montažu
VR 004	Bočni nosači svjetiljke OKTANLUX - 1	Obavezno za ugradnu montažu
VR 005	Kučište za N/Ž montažu OKTANLUX - 1	Obavezno za nadgradnu montažu
VR 006	Svjetiljka LED OKTANLUX - 2 (30W)	Ugradna i nadgradna montaža
VR 007	Kučište za N/Ž montažu OKTANLUX - 2	Obavezno za nadgradnu montažu
VR 008	Svjetiljka LED PARK - 1 (36 W)	Stup do 4 m - prihvat 2,5"
VR 009	Svjetiljka LED PARK - 1 (72 W)	Stup do 8 m - prihvat 2,5"
VR 010	Redukcija za LED PARK - 2,5" > 2"	
VR 011	Svjetiljka LED CITY - 1 (48 W)	Stup do 4-6 m - prihvat 2"
VR 012	Svjetiljka LED CITY - 2 (60 W)	Stup do 6-8 m - prihvat 2"
VR 013	Svjetiljka LED CITY - 3 (96 W)	Stup 8-10 m - prihvat 2"
VR 014	Svjetiljka LED CITY - 4 (120 W)	Stup 10-12 m - prihvat 2"
VR 015	Redukcija za LED CITY - 2" < 2,5"	
VR 016	Nosač CITY za 2 svjetiljke - 2x2" < 2,5"	
VR 017	Nosač CITY za 3 svjetiljke - 3x2" < 2,5"	
VR 018	Nosač CITY za osmerokutni stup < 2,5"	
VR 019	Reflektor LED CITY R 1 (30W)	Pričvršćuje se vijcima na zid ili stup
VR 020	Reflektor LED CITY R 2 (60W)	Pričvršćuje se vijcima na zid ili stup
VR 021	Reflektor LED CITY R 3 (120W)	Pričvršćuje se vijcima na zid ili stup
VR 022	Ukrasni prsten Oktanlux 1 500x500	Pokrivanje većeg otvora DAMPE

<div style="text-align: center;">  </div> <p>EMIPLEX® LED OKTANLUX 60W</p> <p>Kataloški broj: VR 001</p> <hr/> <p>Lijevano aluminijsko kućište, vidljivi dijelovi</p> <p>Konstrukcija: plastificirani RAL 9003</p> <p>Težina: 9,70 kg</p> <p>Dimenzije: 450 x 450 x 130</p> <p>Dimenzija otvora za montažu: 400 x 400</p> <p>~100 lm (6000 K)</p> <p>Jačina rasvjete po W: ~140 lm (4000 K)</p> <p>Izvor svjetlosti: Nichia LED</p> <p>Kut osvjetljavanja: 120°</p> <p>Cos ø: 0,96</p> <p>Napajanje: ~ 230V</p> <p>Potrošnja: 60W</p> <p>Stupanj zaštite: IP 65</p> <p>Primjena: Osvjetljenje nadstrešnica, dvorana</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>EMIPLEX® LED OKTANLUX 120W</p> <p>Kataloški broj: VR 002</p> <hr/> <p>Lijevano aluminijsko kućište, vidljivi dijelovi plastificirani RAL 9003</p> <p>Konstrukcija: plastificirani RAL 9003</p> <p>Težina: 9,70 kg</p> <p>Dimenzije: 450 x 450 x 130</p> <p>Dimenzija otvora za montažu: 400 x 400</p> <p>~100 lm (6000 K)</p> <p>Jačina rasvjete po W: ~140 lm (4000 K)</p> <p>Izvor svjetlosti: Nichia LED</p> <p>Kut osvjetljavanja: 120°</p> <p>Cos ø: 0,96</p> <p>Napajanje: ~ 230V</p> <p>Potrošnja: 120W</p> <p>Stupanj zaštite: IP 65</p> <p>Primjena: Osvjetljenje nadstrešnica, dvorana</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>EMIPLEX® LED OKTANLUX 30W</p> <p>Kataloški broj: VR 006</p> <hr/> <p>Lijevano aluminijsko kućište, vidljivi dijelovi</p> <p>Konstrukcija: plastificirani RAL 9003</p> <p>Težina: 2,60 kg</p> <p>Dimenzije: 195 x 335 x 90</p> <p>Dimenzija otvora za montažu: 155 x 295</p> <p>~100 lm (6000 K)</p> <p>Jačina rasvjete po W: ~140 lm (4000 K)</p> <p>Izvor svjetlosti: Nichia LED</p> <p>Kut osvjetljavanja: 120°</p> <p>Cos ø: 0,96</p> <p>Napajanje: ~ 230V</p> <p>Potrošnja: 30W</p> <p>Stupanj zaštite: IP 65</p> <p>Primjena: Osvjetljenje nadstrešnica, dvorana</p>
---	---	--

EMPILUX® LED PARK 36W



Kataloški broj:	VR 008
Konstrukcija:	Lijevano aluminijsko kućište
Težina:	9,60 kg
Dimenzije:	320 x 320 x 250
Jačina rasvjete po W:	~100 lm (6000 K) ~140 lm (4000 K)
Izvor svjetlosti:	Nichia LED
Kut osvjetljavanja:	120°
Cos ø:	0,96
Napajanje:	~ 230V
Potrošnja:	36 W
Stupanj zaštite:	IP 65
Primjena:	Osvjetljene ulica, parkirališta, parkova

EMIPLEX® LED PARK 72W



Kataloški broj:	VR 009
Konstrukcija:	Lijevano aluminijsko kućište
Težina:	9,60 kg
Dimenzije:	320 x 320 x 250
Jačina rasvjete po W:	~100 lm (6000 K) ~140 lm (4000 K)
Izvor svjetlosti:	Nichia LED
Kut osvjetljavanja:	120°
Cos ø:	0,96
Napajanje:	~ 230V
Potrošnja:	72 W
Stupanj zaštite:	IP 65
Primjena:	Osvjetljene ulica, parkirališta, parkova

EMIPLEX® LED CITY 48W



Kataloški broj:	VR 011
Konstrukcija:	Lijevano aluminijsko kućište
Težina:	13 kg
Dimenzije:	600 x 350 xs 72mm
Jačina rasvjete po W:	~100 lm (6000 K) ~140 lm (4000 K)
Izvor svjetlosti:	Nichia LED
Kut osvjetljavanja:	120°
Cos ø:	0,96
Napajanje:	~ 230V
Potrošnja:	48W
Stupanj zaštite:	IP 65
Primjena:	Osvjetljene ulica, parkirališta

EMPILUX® LED CITY 60W



Kataloški broj:	VR 012
Konstrukcija:	Lijevano aluminijsko kućište
Težina:	13 kg
Dimenzije:	600x350x72mm
Jačina rasvjete po W:	~100 lm (6000 K) ~140 lm (4000 K)
Izvor svjetlosti:	Nichia LED
Kut osvjetljavanja:	120°
Cos ø:	0,96
Napajanje:	~ 230V
Potrošnja:	60 W
Stupanj zaštite:	IP 65
Primjena:	Osvjetljene ulica, parkirališta

EMIPLEX® LED PARK 96W



Kataloški broj:	VR 013
Konstrukcija:	Lijevano aluminijsko kućište
Težina:	13 kg
Dimenzije:	600x50x72mm
Jačina rasvjete po W:	~100 lm (6000K)
Izvor svjetlosti:	Nichia LED
Kut osvjetljavanja:	120°
Cos ø:	0,96
Napajanje:	~ 230V
Potrošnja:	96 W
Stupanj zaštite:	IP 65
Primjena:	Osvjetljene ulica, parkirališta

EMIPLEX® LED CITY 120W



Kataloški broj:	VR 014
Konstrukcija:	Lijevano aluminijsko kućište
Težina:	13 kg
Dimenzije:	600 x 350 x 72mm
Jačina rasvjete po W:	~100 lm (6000 K) ~140 lm (4000 K)
Izvor svjetlosti:	Nichia LED
Kut osvjetljavanja:	120°
Cos ø:	0,96
Napajanje:	~ 230V
Potrošnja:	120W
Stupanj zaštite:	IP 65
Primjena:	Osvjetljene ulica, parkirališta